



our world your solution



POLIISO®

I PANNELLI IN SCHIUMA POLYISO


POLIISO: pannelli in schiuma polyiso, un particolare tipo di poliuretano espanso, prodotti con espandenti che non intaccano lo strato di ozono. La schiuma è rigida, a celle chiuse, imputrescibile, resistente alla maggior parte degli additivi chimici e alle alte temperature (fino a 110 °C). POLIISO, disponibile con diverse finiture superficiali, è tra i migliori isolanti termici in commercio, dichiara infatti un valore di conducibilità termica (λ_D) fino a 0,022 W/mk secondo la normativa europea EN 13165. Alcune tipologie di pannelli, essendo rivestiti in alluminio, consentono in copertura una rifrazione dei raggi solari ultravioletti, incrementando ulteriormente le performances termiche e, in parete, costituiscono un'ottima barriera al vapore. POLIISO è particolarmente indicato per l'isolamento termico nei tetti caldi, nelle intercapedini ecc. Tutti i prodotti sono disponibili anche battentati su 2 o 4 lati con una maggiorazione sul prezzo di listino.

Nota: le battentature comportano una riduzione delle dimensioni utili dei pannelli. Su richiesta, e per quantitativi minimi da definire, possono essere realizzati pannelli con dimensioni differenti. Per valutare possibilità e costi di realizzazione si prega di contattare il Customer Service.

S O | MTS | MTO | > per approfondimenti vedi pagina 16

POLIISO SB

Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro bitumato
+ velovetro saturato mineralizzato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	15,20	S
40	22	6	15,84	95,04	17,95	S
50	16	6	11,52	69,12	20,80	S
60	14	6	10,08	60,48	23,60	S
70	12	6	8,64	51,84	26,80	O
80	10	6	7,20	43,20	29,55	S
90	10	6	7,20	43,20	32,55	O
100	8	6	5,76	34,56	35,35	S
120	8	5	5,76	28,80	40,75	S
140	6	6	4,32	25,92	46,25	S
160	4	8	2,88	23,04	52,15	O

POLIISO VV


Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro saturato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
20	42	6	30,24	181,44	10,20	S
30	28	6	20,16	120,96	12,90	S
40	22	6	15,84	95,04	15,75	S
50	16	6	11,52	69,12	18,40	S
60	14	6	10,08	60,48	21,25	S
70	12	6	8,64	51,84	24,35	O
80	10	6	7,20	43,20	27,00	S
90	10	6	7,20	43,20	30,15	O
100	8	6	5,76	34,56	33,25	S
120	8	5	5,76	28,80	38,60	S
140	6	6	4,32	25,92	44,10	O

POLIISO SB HD

Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro bitumato
+ velovetro saturato mineralizzato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	16,60	0
40	22	6	15,84	95,04	19,80	0
50	16	6	11,52	69,12	23,00	0
60	14	6	10,08	60,48	26,95	0
70	12	6	8,64	51,84	30,25	0
80	10	6	7,20	43,20	33,50	0
90	10	6	7,20	43,20	36,80	0
100	8	6	5,76	34,56	39,80	0
120	8	5	5,76	28,80	46,20	0
140	6	6	4,32	25,92	52,80	0
160	4	8	2,88	23,04	61,00	0

POLIISO VV HD

Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro saturato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	14,55	0
40	22	6	15,84	95,04	17,95	0
50	16	6	11,52	69,12	21,20	0
60	14	6	10,08	60,48	24,65	0
70	12	6	8,64	51,84	28,35	0
80	10	6	7,20	43,20	31,70	0
90	10	6	7,20	43,20	35,10	0
100	8	6	5,76	34,56	38,25	0
120	8	5	5,76	28,80	45,00	0
140	6	6	4,32	25,92	52,00	0

POLIISO ED


Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro saturato
mineralizzato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	14,20	S
40	22	6	15,84	95,04	16,85	S
50	16	6	11,52	69,12	19,50	S
60	14	6	10,08	60,48	22,25	S
70	12	6	8,64	51,84	25,00	0
80	10	6	7,20	43,20	27,85	S
90	10	6	7,20	43,20	30,75	0
100	8	6	5,76	34,56	34,25	S
120	8	5	5,76	28,80	39,75	S
140	6	6	4,32	25,92	45,35	S
160	4	8	2,88	23,04	51,25	0

POLIISO AD

Finitura: bordi dritti
Superficie: alluminio goffrato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
20	42	6	30,24	181,44	12,60	0
30	28	6	20,16	120,96	15,45	0
40	22	6	15,84	95,04	18,40	0
50	16	6	11,52	69,12	21,55	0
60	14	6	10,08	60,48	24,30	0
80	10	6	7,20	43,20	29,15	0
100	8	6	5,76	34,56	35,10	0
120	8	5	5,76	28,80	41,00	0
140	6	6	4,32	25,92	47,40	0
160	4	8	2,88	23,04	54,00	0

POLIISO PLUS


Finitura: bordi dritti
Superficie: carta metallizzata multistrato
Dimensioni: 600x1200 mm
Disponibile anche con dim. 1200x3000 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
20	42	6	30,24	181,44	9,45	S
30	28	6	20,16	120,96	12,15	S
40	22	6	15,84	95,04	15,00	S
50	16	6	11,52	69,12	17,75	S
60	14	6	10,08	60,48	20,75	S
70	12	6	8,64	51,84	23,50	S
80	10	6	7,20	43,20	25,90	S
90	10	6	7,20	43,20	29,20	0
100	8	6	5,76	34,56	32,30	S
120	8	5	5,76	28,80	38,00	S
140	6	6	4,32	25,92	43,75	0

POLIISO EXTRA

Finitura: bordi dritti
Superficie: alluminio multistrato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
20	42	6	30,24	181,44	10,90	0
30	28	6	20,16	120,96	13,55	0
40	22	6	15,84	95,04	16,25	0
50	16	6	11,52	69,12	19,05	0
60	14	6	10,08	60,48	21,85	S
70	12	6	8,64	51,84	24,70	0
80	10	6	7,20	43,20	27,35	S
90	10	6	7,20	43,20	30,30	0
100	8	6	5,76	34,56	33,10	S
120	8	5	5,76	28,80	38,80	0
140	6	6	4,32	25,92	44,45	0
160	4	8	2,88	23,04	50,25	0

POLIISO FB

Finitura: bordi dritti
Superficie: velovetro addizionato +
velovetro saturato mineralizzato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	24,20	0
40	22	6	15,84	95,04	27,00	0
50	16	6	11,52	69,12	29,85	0
60	14	6	10,08	60,48	32,65	0
70	12	6	8,64	51,84	35,40	0
80	10	6	7,20	43,20	38,40	0
90	10	6	7,20	43,20	41,25	0
100	8	6	5,76	34,56	43,95	S
120	8	5	5,76	28,80	49,65	S
140	6	6	4,32	25,92	55,00	0
160	4	8	2,88	23,04	62,00	0

POLIISO CC

Finitura: bordi dritti
Superficie: cartonfeltro bitumato
Dimensioni: 600x1200 mm



spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ² bancale	€/m ²	
30	28	6	20,16	120,96	12,65	S
40	22	6	15,84	95,04	15,60	S
50	16	6	11,52	69,12	18,40	S
60	14	6	10,08	60,48	21,30	S
80	10	6	7,20	43,20	27,30	S
100	8	6	5,76	34,56	33,20	S



POLIISO® TEGOLA

IL SISTEMA TETTO IN SCHIUMA POLYISO

POLIISO® TEGOLA è un sistema completo per la realizzazione di coperture a falde ventilate e per l'isolamento termico. La particolare combinazione del tipo di schiuma e di rivestimento consente al pannello di ottenere un ottimo valore di conducibilità termica λ_D pari a 0,022 W/mK.


Il pannello è reso portante grazie all'inserimento di un profilo portategole in aluzinc. È disponibile con un profilo avente altezza 30 o 42 mm per garantire una maggiore ventilazione sotto il manto di copertura. Tutti i pannelli POLIISO® TEGOLA sono in Euroclasse E.

NOVITÀ LISTINO 2026:

STESSO PREZZO PER PROFILO H30 E H42 - valido per tutte le tipologie di POLIISO® TEGOLA

POLIISO TEGOLA

Finitura: battentato
Superficie: alluminio goffrato
Lunghezza: 2400 mm*
Passo: da 315 a 485 mm



* Larghezza in funzione del passo della tegola.
Da 315 a 485 mm (disponibili per multipli di 5 mm).

PACKING LIST: PASSO 345 mm

Profilo: H 30 o H 42
Finitura: battentato
Superficie: alluminio goffrato
Lunghezza: 2400 mm
Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:
• 18 mm per lo spessore 60 mm
• 30 mm per lo spessore 80 mm.

spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	21	6	17,38	1,04	41,35
80	18	5	14,90	1,19	46,85
100	15	5	12,42	1,24	52,70
120	9	7	7,45	0,89	58,45
140	9	6	7,45	1,04	64,50

0
0
0
0
0

PACKING LIST: PASSO 320 mm


Profilo: H 30 o H 42
Finitura: battentato
Superficie: alluminio goffrato
Lunghezza: 2400 mm
Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:
• 18 mm per lo spessore 60 mm
• 30 mm per lo spessore 80 mm.

spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	21	6	16,13	0,97	41,35
80	18	5	13,82	1,11	46,85
100	15	5	11,52	1,15	52,70
120	9	7	6,91	0,83	58,45
140	9	6	6,91	0,97	64,50

0
0
0
0
0

POLIISO TEGOLA DOPPIO PASSO

Finitura: battentato
 Superficie: alluminio goffrato
 Lunghezza: 1190 mm*
 Passo: da 315 a 475 mm



* Larghezza in funzione del passo della tegola.
 Da 315 a 375 mm (disponibili per multipli di 5 mm)

PACKING LIST: PASSO 345 mm

Profilo: H 30 o H 42
 Finitura: battentato
 Superficie: alluminio goffrato
 Lunghezza: 1190 mm
 Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:
 • 18 mm per lo spessore 60 mm
 • 30 mm per lo spessore 80 mm.

spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	12	5	9,85	0,59	39,95
80	10	5	8,21	0,66	45,15
100	8	5	6,57	0,66	50,65
120	6	6	4,93	0,59	56,05
140	6	5	4,93	0,69	61,75

0
0
0
0
0

PACKING LIST: PASSO 320 mm

Profilo: H 30 o H 42
 Finitura: battentato
 Superficie: alluminio goffrato
 Lunghezza: 1190 mm
 Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:
 • 18 mm per lo spessore 60 mm
 • 30 mm per lo spessore 80 mm.

spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	12	5	9,85	0,59	39,95
80	10	5	8,21	0,66	45,15
100	8	5	6,57	0,66	50,65
120	6	6	4,93	0,59	56,05
140	6	5	4,93	0,69	61,75

0
0
0
0
0

POLIISO TEGOLA PASSO ARDESIA

Finitura: battentato
 Superficie: alluminio goffrato
 Lunghezza: 1190 mm*
 Passo: da 180 a 190 mm



* Larghezza in funzione del passo da 180 mm o 190 mm

PACKING LIST: PASSO 190 mm


Profilo: H 30 o H 42
 Finitura: battentato
 Superficie: alluminio goffrato
 Lunghezza: 2400 mm
 Negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente:
 • 18 mm per lo spessore 60 mm
 • 30 mm per lo spessore 80 mm.

spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	18	5	16,42	0,98	52,25
80	15	5	13,68	1,09	57,65
100	12	5	10,94	1,09	63,30
120	9	6	8,21	0,98	68,95
140	9	5	8,21	1,15	75,10

0
0
0
0
0

POLIISO TEGOLA

PANNELLO PARTENZA






spessore mm	n. pannelli per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ²
60	21	6	12,60	0,76	26,20
80	18	5	10,80	0,86	31,70
100	15	5	9,00	0,90	38,20
120	9	7	5,40	0,65	44,65
140	9	6	5,40	0,76	51,80

0
0
0
0
0

Dimensioni: 250x2400 mm oppure 250x1190 mm

POLIISO® TEGOLA

ACCESSORI

			unità	€/pezzo
POLYISO BAND 	nastro impermeabile in alluminio-butile rotoli da 10 m	H 75 mm	pz.	18,90
SOTTOCOLMO VENTILATO AIRVENT 	in lamiera di alluminio 6/10 con bandelle in alluminio e cordoli adesivi in colla butilica	lunghezza 1000 mm	pz.	27,00
SOTTOCOLMO VENTILATO PLISS VENT 	rotoli in polipropilene da 180 gr/m² con fasce laterali color cotto e cordoli adesivi in colla butilica rotoli da 5 m	larghezza fascia 370 mm	pz.	51,00
STAFFA COLMO	in acciaio zincato	dimensioni 210x50x40 mm	confezioni da 50 pz.	1,50
GANCIO FERMACOLMO	in alluminio preverniciato		da 28 pz.	0,50
				
LISTELLO AERATO a L	in metallo preverniciato sp. 40+50 mm	lunghezza 1000 mm	pz.	10,00
LISTELLO AERATO a C	in metallo preverniciato sp. 50 mm	lunghezza 1000 mm		
	+ pettine parapasseri in P.P. (h 50+110 o 50+60 mm)		pz.	37,00
				
PROFILO SINGOLO	in aluzinc	lunghezza 2400 mm		
		H 30 mm	pz.	6,00
		H 42 mm	pz.	12,00



X-FOAM

THE INDIGO XPS SINCE 1994


X-FOAM: il polistirene estruso è uno dei più impiegati e diffusi isolanti termici, grazie alla sua estrema versatilità. È costituito da una schiuma rigida e alveolare a celle chiuse, la cui struttura conferisce alle lastre alti valori di resistenza alla compressione, fino a 700 kPa.

Le lastre **X-FOAM** sono leggerissime ed espansive a CO₂. Questo, insieme al fatto che siano recuperabili e riciclabili al 100%, ne fanno l'isolante ecologico per eccellenza. Il polistirene estruso non assorbe acqua ed è permeabile al vapore; è indicato per l'isolamento termico di tetti rovesci, perimetri interrati, piani pilotis, ponti termici e sotto platea di fondazione. Tutte le lastre **X-FOAM** sono in Euroclasse E.

S **0** | MTS | MTO | > per approfondimenti vedi pagina 16

X-FOAM HBD


Finitura: bordi dritti
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
30	14	12	126,00	3,780	300,00	9,00	S
40	10	14	105,00	4,200	300,00	12,00	S
50	8	14	84,00	4,200	300,00	15,00	S
60	7	12	63,00	3,780	300,00	18,00	S
80	5	14	52,50	4,200	300,00	24,00	S
100	4	14	42,00	4,200	300,00	30,00	S

X-FOAM HBT


Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
30	14	12	126,00	3,780	300,00	9,00	S
40	10	14	105,00	4,200	300,00	12,00	S
50	8	14	84,00	4,200	300,00	15,00	S
60	7	12	63,00	3,780	300,00	18,00	S
80	5	14	52,50	4,200	300,00	24,00	S
100	4	14	42,00	4,200	300,00	30,00	S
120	3	14	31,50	3,780	300,00	36,00	S
140	3	12	27,00	3,780	315,00	44,10	S
160	2	16	24,00	3,840	325,00	52,00	0
180	2	14	21,00	3,780	335,00	60,30	0
200	2	14	18,00	4,200	345,00	69,00	0
220	2	12	18,00	4,200	355,00	78,10	0
240	1	22	16,50	3,960	365,00	87,60	0
260	1	20	15,00	3,900	375,00	97,50	0
280	1	18	13,50	3,780	385,00	107,80	0
300	1	18	14,00	4,200	395,00	118,50	0

X-FOAM HBT 500


Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
50	8	14	84,00	4,200	350,00	17,50	S
60	7	12	63,00	3,780	350,00	21,00	S
80	5	14	52,50	4,200	350,00	28,00	S
100	4	14	42,00	4,200	350,00	35,00	S
120	3	14	31,50	3,780	350,00	42,00	S
140	3	12	27,00	3,780	365,00	51,10	O
160	2	16	24,00	3,840	375,00	60,00	O
180	2	14	21,00	3,780	385,00	69,30	O
200	2	14	18,00	4,200	395,00	79,00	O
220	2	12	18,00	4,200	405,00	89,10	O
240	1	22	16,50	3,960	415,00	99,60	O

X-FOAM HBT 700

Finitura: battentato
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x1250 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
50	8	14	84,00	4,200	450,00	22,50	O
60	7	12	63,00	3,780	450,00	27,00	O
80	5	14	52,50	4,200	450,00	36,00	O
100	4	14	42,00	4,200	450,00	45,00	O
120	3	14	31,50	3,780	450,00	54,00	O
140	3	12	27,00	3,780	465,00	65,10	O
160	2	16	24,00	3,840	480,00	76,80	O
180	2	14	21,00	3,780	495,00	89,10	O
200	2	14	18,00	4,200	510,00	102,00	O
220	2	12	18,00	4,200	525,00	115,50	O
240	1	22	16,50	3,960	540,00	129,60	O

X-FOAM LMF


Finitura: maschio/femmina
Superficie: con pelle
Dimensioni: 600x2800 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
30	14	12	282,23	8,467	300,00	9,00	S
40	10	14	235,20	9,408	300,00	12,00	S
50	8	14	188,16	9,408	300,00	15,00	S
60	7	12	141,12	8,467	300,00	18,00	S
80	5	14	117,60	4,200	300,00	24,00	S
100	4	14	94,08	9,408	300,00	30,00	S

X-FOAM WAFER

Finitura: bordi dritti
Superficie: waferata
Dimensioni: 600x1250 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
20	20	14	210,00	4,200	330,00	6,60	S
30	14	12	126,00	3,780	320,00	9,60	S
40	10	14	105,00	4,200	320,00	12,80	S
50	8	14	84,00	4,200	320,00	16,00	S
60	7	12	63,00	3,780	320,00	19,20	S
80	5	14	52,50	4,200	320,00	25,60	S
100	4	14	42,00	4,200	320,00	32,00	S
120	3	14	31,50	3,780	320,00	38,40	S
140	3	12	27,00	3,780	320,00	44,80	S
160	2	16	24,00	3,840	330,00	52,80	O
180	2	14	21,00	3,780	340,00	61,20	O
200	2	14	18,00	4,200	350,00	70,00	O
220	2	12	18,00	3,960	360,00	79,20	O
240	1	22	16,50	3,960	370,00	88,80	O
260	1	20	15,00	3,900	380,00	98,80	O
280	1	18	13,50	3,780	390,00	109,2	O
300	1	18	14,00	4,200	400,00	120,00	O

X-FOAM MLB


Finitura: bordi dritti
Superficie: senza pelle
Dimensioni: 600x3000 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
20	20	14	504,00	10,08	340,00	6,80	S
30	14	12	302,40	9,072	330,00	9,90	S
40	10	14	252,00	10,08	330,00	13,20	S
50	8	14	201,60	10,08	330,00	16,50	S
60	7	12	151,20	9,072	330,00	19,80	S
80	5	14	126,00	10,08	340,00	27,20	S
100	4	14	100,80	10,08	340,00	34,00	S

X-FOAM TRC

Finitura: bordi dritti
Superficie: senza pelle - scanalata
Dimensioni: 600x3000 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per bancale	m ³ bancale	€/m ³	€/m ²	
20	21	12	453,60	9,07	420,00	8,40	O
30	15	12	324,00	9,72	400,00	12,00	O
40	11	12	237,60	9,50	400,00	16,00	O
50	9	12	194,40	9,72	400,00	20,00	O
60	7	12	151,20	9,07	400,00	24,00	O
80	5	12	108,00	8,64	400,00	32,00	O
100	4	12	86,40	8,64	400,00	40,00	O




PANNELLI PENDENZATI, FRESATI, SANDWICH E VENTILATI

Le lastre in polistirene estruso e i pannelli in schiuma polyiso vengono impiegati per ottenere la gamma dei prodotti speciali che, pur mantenendo le caratteristiche prestazionali dei prodotti di partenza, presentano una serie di finiture particolari che ne rendono ancora più facile e comodo l'impiego: ad esempio delle scanalature per l'aggancio degli elementi di copertura (coppi o tegole), fresature per facilitare l'adesione delle lastre a malte o intonaci, incisioni per la rottura facilitata di segmenti delle lastre. Altre caratteristiche che presentano i prodotti speciali: presenza di una camera d'aria per una adeguata ventilazione nel sottomanto, pannelli portanti per coperture con finitura a vista all'intradosso, pannelli preaccoppiati a cartongesso per isolamento dall'interno.

X-FOAM EASY TEGOLA

Finitura: battentato
Superficie: con pelle - scanalata
Passo: da 315 a 355 mm
Dimensioni: larghezza mm 630*



* Lunghezza variabile in funzione del passo della tegola.

PACKING LIST: PASSO 315 mm

Finitura: battentato
Superficie: con pelle - scanalata
Dimensioni: larghezza mm 630x2415

spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ³	€/m ²	
40	11	12	16,73	0,67	390,00	15,60	0
50	9	12	13,69	0,68	390,00	19,50	0
60	7	12	10,65	0,64	390,00	23,40	0
80	5	12	7,60	0,60	390,00	31,20	0
100	4	12	6,08	0,60	390,00	39,00	0
120	3	12	4,56	0,55	390,00	46,80	0


PACKING LIST: PASSO 345 mm

Finitura: battentato
Superficie: con pelle - scanalata
Dimensioni: larghezza mm 630x2415

spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ³	€/m ²	
40	11	12	16,73	0,67	390,00	15,60	0
50	9	12	13,69	0,68	390,00	19,50	0
60	7	12	10,65	0,64	390,00	23,40	0
80	5	12	7,60	0,61	390,00	31,20	0
100	4	12	6,08	0,61	390,00	39,00	0
120	3	12	4,56	0,55	390,00	46,80	0

X-FOAM EASY PIL


Finitura: bordi dritti
Superficie: senza pelle - scanalata
Dimensioni: 600x3000 mm



spessore mm	n. lastre per pacco	pacchi per bancale	m ² per pacco	m ³ per pacco	€/m ³	€/m ²	
25	18	12	32,40	0,810	370,00	9,25	0
30	15	12	27,00	0,810	370,00	11,10	0
40	11	12	19,80	0,792	370,00	14,80	0
50	9	12	16,20	0,810	370,00	18,50	0
60	7	12	12,60	0,756	370,00	22,20	0
80	5	12	9,00	0,720	370,00	29,60	0
100	4	12	7,20	0,720	370,00	37,00	0

GIBITEC ES

Finitura: bordi dritti
Dimensioni: 1200x3000 mm
1200x2000 mm



spessore mm	n. pannelli per bancale	m ² per bancale 1200x3000	m ² per bancale 1200x2000	€/m ²	
20+13	36	129,60	86,40	15,05	0
30+13	30	100,80	72,00	17,50	0
40+13	24	86,40	57,60	20,30	0
50+13	18	64,80	43,20	22,85	0
60+13	16	57,60	38,40	25,60	0
80+13	12	43,20	28,80	31,45	0
100+13	10	36,00	24,00	36,90	0

GIBITEC PLUS

Finitura: bordi dritti
Dimensioni: 1200x3000 mm
1200x2000 mm



spessore mm	n. pannelli per bancale	m ² per bancale 1200x3000	m ² per bancale 1200x2000	€/m ²	
20+13	36	129,60	86,40	18,90	0
30+13	30	108,00	72,00	21,50	0
40+13	24	86,40	57,60	24,20	0
50+13	18	64,80	43,20	27,00	0
60+13	16	57,60	38,40	29,80	0
80+13	12	43,20	28,80	35,30	0
100+13	10	36,00	24,00	40,90	0
120+13	8	28,80	19,20	46,15	0

PER IL CARTONGESSO:

Tipologia	€/m ²
Idro	2,80
BV	2,80
Classe A1*	10,80

*A1 con multipli minimi di 187,20 m² (52 lastre) e una lunghezza di 3000 mm.

POLIISO CURVO

Finitura: bordi dritti
Superficie: variabile
Dimensioni: 1200x1000 mm
o 1200x1200 mm



prodotto	spessore mm
POLIISO VV	da 40 a 100
POLIISO PLUS	da 40 a 100

0
0

Le fresature consentono una miglior aderenza anche su superfici non complanari. La realizzazione del POLIISO CURVO è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi. Caratteristiche tecniche: passo fresature parallele 50 mm; larghezza fresatura 3 mm; profondità fresatura 3/4 dello spessore. Prezzo su richiesta.

POLIISO SU MISURA

Finitura: su misura
Superficie: variabile
Dimensioni: su misura




prodotto	spessore mm
POLIISO VV	da 40 a 140
POLIISO PLUS	da 40 a 140

0
0

POLIISO SU MISURA è appositamente pensato per le coperture di elementi prefabbricati in calcestruzzo, il pannello viene realizzato appunto "su misura" e con dimensioni modulari per lo specifico cantiere che garantiscono una perfetta aderenza alla conformazione del tegolo. La realizzazione del POLIISO SU MISURA è compatibile con tutti i rivestimenti, l'imballo è di tipo industriale anziché in pacchi. Prezzo su richiesta.

PANNELLI PENDENZATI

Finitura: bordi dritti
Superficie a vista: variabile
Dimensioni: variabili



Spessore medio X-FOAM mm										
40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

0

I pannelli pendenzati X-FOAM garantiscono la giusta pendenza e resistenza termica senza sovraccaricare la copertura. Hanno dimensioni di 600x2480 mm, uno spessore minimo pari a 10 mm e possono garantire una resistenza alla compressione al 10% da 200 a 400 kPa. In caso sia necessario raggiungere una performance di isolamento termico ancora migliore, è possibile accoppiare al prodotto pendenzato dei pannelli in poliuretano espanso PIR. In questo caso le dimensioni saranno di 1200x2400 mm.

prodotto	spessore mm
Poliiso PLUS	20 - 140
Poliiso SB	30 - 160
Poliiso VV	20 - 140




POLIISO[®] AIR

PRE-INSULATED AIR DUCTS

SISTEMI PER IL TRASPORTO DELL'ARIA

Dall'esperienza trentennale di EDILTEC nasce POLIISO AIR, un sistema per la realizzazione di canali pre-isolati per il trasporto dell'aria. Il sistema non si basa solo sui pannelli in poliuretano espanso con rivestimento in alluminio pre-isolato ma si articola anche su accessori, macchinari, utensili e know-how necessari per la costruzione e l'installazione a regola d'arte dei canali.

Maggiori informazioni al sito internet dedicato: poliisoair.com



FABRICATION

XPS SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

PANNELLI XPS PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Fabrication è una business unit di Ediltec Insulation S.p.A. e rappresenta una tappa di un percorso evolutivo intrapreso dal gruppo, che attraverso le lavorazioni speciali sul materiale isolante propone soluzioni combinate per applicazioni personalizzate definendo una competenza tecnica unica a servizio del cliente per innovare il settore dell'edilizia industriale e civile.

Maggiori informazioni al sito internet dedicato: fabricationxps.com

SERVIZI AL CLIENTE & SERVICE POLICY

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	COSTO
Supplemento per consegna di 4 bancali (corti) in abbinamento	€ 50,00
Supplemento per consegna di 3 bancali (corti) in abbinamento	€ 100,00
Supplemento per consegna di 2 bancali (corti) in abbinamento	€ 150,00
Supplemento per consegna di 1 bancale (corti) in abbinamento	€ 200,00
Supplemento e tempistiche di consegna in zone remote (isole comprese)	da valutare caso per caso con il Customer Service
Consegna con Motrice (più eventuale supplemento come sopracitato)	€ 150,00
Scarico automezzo copri/scopri con gru di cantiere	€ 100,00
Consegna in Zona Traffico Limitato - Low Emission Zone (es. area B Milano)*	€ 100,00
Frazionamento bancale per consegna in cantiere (cad.)	€ 150,00
Sosta mezzo oltre 90 minuti (e per ogni ora successiva e sue frazioni)	€ 100,00
Carico Container (cad.)	€ 120,00
Etichettatura Supplementare a Pallet (12 o 14 pacchi)	€ 5,00
Modifica/annullamento ordine il giorno prima del carico (MTS)	20% importo ordine
Modifica/annullamento ordine a produzione avvenuta (MTO)	100% importo ordine

* È richiesto un preavviso di alcuni giorni, oltre al sovrapprezzo, per permetterci di ottenere i necessari permessi.

POLITICA DEL SERVIZIO

Minima unità di vendita	Pallet
Minima unità di consegna senza extracosti	5 Pallet

S
0

MTS: Materiale standard, normalmente disponibile a magazzino o comunque di produzione ricorrente.

MTO: Materiale fuori standard, normalmente prodotto su ordinativo. La minima quantità ordinabile per singolo codice è solitamente pari a 20 m³, salvo articoli a rotazione particolarmente bassa che possono richiedere quantitativi superiori.

1. Ordini e tempistiche di carico

Gli ordini con consegna “franco destino” ricevuti entro le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno lavorativo successivo, a condizione che il materiale richiesto sia disponibile a magazzino e che vi sia disponibilità di trasporti o che si possano effettuare gli abbinamenti necessari in caso di carico parziale.

Gli ordini ricevuti o modificati dopo le ore 12:00 verranno caricati a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto a quello previsto per gli ordini ricevuti entro le 12:00, sempre in base alla disponibilità di magazzino, dei trasporti e degli eventuali abbinamenti.

Il tutto salvo imprevisti che possano ritardare i carichi.

La data di carico “prevista” contenuta nella conferma d'ordine corrisponde normalmente a una consegna nel corso del giorno lavorativo successivo, tra le ore 8:00 e le ore 17:00, salvo destinazioni particolarmente lontane. Eventuali esigenze specifiche devono essere valutate e concordate con l'ufficio commerciale al momento dell'inserimento dell'ordine.

Le tempistiche di consegna sono comunque soggette alle norme vigenti del codice della strada, nonché ai vincoli operativi della rete di trasporto. Maggiori distanze, destinazioni remote o con accessi complessi possono comportare tempi di consegna più lunghi così come la presenza di molteplici scarichi incide direttamente sulle tempistiche effettive di consegna.

Per alcune destinazioni più distanti (es. Sardegna, Calabria e Sicilia) o località remote (es. valli alpine e zone di confine) i tempi di trasporto possono richiedere diversi giorni aggiuntivi.

2. Quantitativi minimi

La quantità minima per un ordine senza costi aggiuntivi è di 5 pallet (circa 20 m³) con un unico punto di scarico. Per ordini di quantità inferiori verrà applicato un supplemento secondo quanto indicato nella tabella dei costi

3. Consegne in cantiere

Eventuali orari o restrizioni di accesso, così come la necessità di automezzi copri/scopri o trasbordi su motrice, devono essere tassativamente comunicati al momento dell'ordine.

Ediltec non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o sanzioni nel caso in cui non sia possibile effettuare la consegna nei tempi previsti.

Nei cantieri in cui è necessario ottenere un permesso di ingresso o di scarico, è responsabilità del cliente verificare la documentazione necessaria e provvedere alle autorizzazioni.

Su richiesta, Ediltec potrà fornire le informazioni utili e le targhe dei mezzi di trasporto incaricati della consegna, ma non sarà in alcun caso responsabile di eventuali sanzioni derivanti dalla mancata richiesta o dal mancato ottenimento dei permessi di accesso o scarico presso il sito di destinazione.

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	X-FOAM
HBD	30	600	1250	MTS
HBD	40	600	1250	MTS
HBD	50	600	1250	MTS
HBD	60	600	1250	MTS
HBD	80	600	1250	MTS
HBD	100	600	1250	MTS
HBT	30	600	1250	MTS
HBT	40	600	1250	MTS
HBT	50	600	1250	MTS
HBT	60	600	1250	MTS
HBT	80	600	1250	MTS
HBT	100	600	1250	MTS
HBT	120	600	1250	MTS
HBT	140	600	1250	MTS
HBT	160 - 300	600	1250	MTO
HBT 500	50	600	1250	MTS
HBT 500	60	600	1250	MTS
HBT 500	80	600	1250	MTS
HBT 500	100	600	1250	MTS
HBT 500	120	600	1250	MTS
HBT 500	140 - 240	600	1250	MTO
HBT 700	50	600	1250	MTO
HBT 700	60	600	1250	MTO
HBT 700	80	600	1250	MTO
HBT 700	100	600	1250	MTO
HBT 700	120	600	1250	MTO
HBT 700	140 - 240	600	1250	MTO
LMF	30	600	2500	MTO
LMF	40	600	2500	MTO
LMF	50	600	2500	MTO
LMF	60	600	2500	MTO
LMF	80	600	2500	MTO
LMF	100	600	2500	MTO

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	X-FOAM
LMF	30	600	2800	MTS
LMF	40	600	2800	MTS
LMF	50	600	2800	MTS
LMF	60	600	2800	MTS
LMF	80	600	2800	MTS
LMF	100	600	2800	MTS
MLB	20	600	3000	MTS
MLB	30	600	3000	MTS
MLB	40	600	3000	MTS
MLB	50	600	3000	MTS
MLB	60	600	3000	MTS
MLB	80	600	3000	MTS
MLB	100	600	3000	MTS
WAFER	20	600	1250	MTS
WAFER	30	600	1250	MTS
WAFER	40	600	1250	MTS
WAFER	50	600	1250	MTS
WAFER	60	600	1250	MTS
WAFER	80	600	1250	MTS
WAFER	100	600	1250	MTS
WAFER	120	600	1250	MTS
WAFER	140	600	1250	MTS
WAFER	160 - 300	600	1250	MTO

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	POLIISO
SB	30	600	1200	MTS
SB	40	600	1200	MTS
SB	50	600	1200	MTS
SB	60	600	1200	MTS
SB	70	600	1200	MTO
SB	80	600	1200	MTS
SB	90	600	1200	MTO
SB	100	600	1200	MTS
SB	120	600	1200	MTS
SB	140	600	1200	MTS
SB	160	600	1200	MTO
VV	20	600	1200	MTS
VV	30	600	1200	MTS
VV	40	600	1200	MTS
VV	50	600	1200	MTS
VV	60	600	1200	MTS
VV	70	600	1200	MTO
VV	80	600	1200	MTS
VV	90	600	1200	MTO
VV	100	600	1200	MTS
VV	120	600	1200	MTS
VV	140	600	1200	MTO
VV	160	600	1200	MTO
SB-HD	30	600	1200	MTO
SB-HD	40	600	1200	MTO
SB-HD	50	600	1200	MTO
SB-HD	60	600	1200	MTO
SB-HD	70	600	1200	MTO
SB-HD	80	600	1200	MTO
SB-HD	90	600	1200	MTO
SB-HD	100	600	1200	MTO
SB-HD	120	600	1200	MTO
SB-HD	140	600	1200	MTO
SB-HD	160	600	1200	MTO

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	POLIISO
VV-HD	30	600	1200	MTO
VV-HD	40	600	1200	MTO
VV-HD	50	600	1200	MTO
VV-HD	60	600	1200	MTO
VV-HD	70	600	1200	MTO
VV-HD	80	600	1200	MTO
VV-HD	90	600	1200	MTO
VV-HD	100	600	1200	MTO
VV-HD	120	600	1200	MTO
VV-HD	140	600	1200	MTO
VV-HD	160	600	1200	MTO
ED	20	600	1200	MTO
ED	30	600	1200	MTS
ED	40	600	1200	MTS
ED	50	600	1200	MTS
ED	60	600	1200	MTS
ED	70	600	1200	MTO
ED	80	600	1200	MTS
ED	90	600	1200	MTO
ED	100	600	1200	MTS
ED	120	600	1200	MTS
ED	140	600	1200	MTS
ED	160	600	1200	MTO
AD	20	600	1200	MTO
AD	30	600	1200	MTO
AD	40	600	1200	MTO
AD	50	600	1200	MTO
AD	60	600	1200	MTO
AD	80	600	1200	MTO
AD	100	600	1200	MTO
AD	120	600	1200	MTO
AD	140	600	1200	MTO
AD	160	600	1200	MTO

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	POLIISO
PLUS	20	600	1200	MTS
PLUS	30	600	1200	MTS
PLUS	40	600	1200	MTS
PLUS	50	600	1200	MTS
PLUS	60	600	1200	MTS
PLUS	70	600	1200	MTS
PLUS	80	600	1200	MTS
PLUS	90	600	1200	MTO
PLUS	100	600	1200	MTS
PLUS	120	600	1200	MTS
PLUS	140	600	1200	MTO
PLUS	160	600	1200	MTO
PLUS	20	1200	3000	MTS
PLUS	30	1200	3000	MTS
PLUS	40	1200	3000	MTS
PLUS	50	1200	3000	MTS
PLUS	60	1200	3000	MTS
PLUS	70	1200	3000	MTO
PLUS	80	1200	3000	MTS
PLUS	90	1200	3000	MTO
PLUS	100	1200	3000	MTS
PLUS	120	1200	3000	MTO
PLUS	140	1200	3000	MTO
PLUS	160	1200	3000	MTO
EXTRA	20	600	1200	MTO
EXTRA	30	600	1200	MTO
EXTRA	40	600	1200	MTO
EXTRA	50	600	1200	MTO
EXTRA	60	600	1200	MTS
EXTRA	70	600	1200	MTO
EXTRA	80	600	1200	MTS
EXTRA	90	600	1200	MTO
EXTRA	100	600	1200	MTS
EXTRA	120	600	1200	MTO
EXTRA	140	600	1200	MTO
EXTRA	160	600	1200	MTO

GESTIONE PRODOTTI

TIPO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	POLIISO
FB	20	600	1200	MTO
FB	30	600	1200	MTO
FB	40	600	1200	MTO
FB	50	600	1200	MTO
FB	60	600	1200	MTO
FB	70	600	1200	MTO
FB	80	600	1200	MTO
FB	90	600	1200	MTO
FB	100	600	1200	MTS
FB	120	600	1200	MTS
FB	140	600	1200	MTO
FB	160	600	1200	MTO
CC	30	600	1200	MTS
CC	40	600	1200	MTS
CC	50	600	1200	MTS
CC	60	600	1200	MTS
CC	80	600	1200	MTS
CC	100	600	1200	MTS
CC	120	600	1200	MTO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (1/4)

1. Contratto

1.1 I termini e condizioni delle seguenti "Condizioni Generali di vendita" determinano e regolano la vendita dei prodotti da parte di Ediltec Insulation Spa con sede in 64036 Cellino Attanasio (TE) alla Zona Industriale s.n.c., C.F. 01362830356, P.i.v.a. 01932170366, e restano a disposizione dei clienti, esposte nella bacheca all'ingresso della sede, pubblicate sul sito internet ed inserite nel catalogo prodotti. L'invio di un ordine da parte di un Compratore ad EDILTEC, comporta l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle qui descritte Condizioni Generali e l'automatica rinuncia, da parte del Compratore, alle proprie condizioni generali di acquisto o contratti standard di acquisto in uso presso lo stesso, che non saranno quindi applicabili.

1.2 Qualsiasi condizione difforme dalle presenti avrà efficacia per Ediltec solo se esplicitamente accettata e sottoscritta; non sono ammesse deroghe tacite o mediante accettazione di condizioni da altri indicate.

1.3. Il compratore dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti condizioni generali di vendita e di accettarle integralmente come disciplina che regola, in aggiunta a quanto contenuto nei singoli ordini, i contratti di acquisto stipulati con Ediltec.

1.4 Il contratto di vendita si considererà concluso solo allorché pervenga in EDILTEC la conferma d'ordine dalla stessa formata, timbrata e firmata per accettazione da parte del cliente; ove per questioni di urgenza ovvero per altre circostanze impeditive l'ordine venga eseguito da Ediltec senza che sia stata ricevuta la conferma d'ordine timbrata e firmata per accettazione, il contratto di acquisto, si intenderà concluso per *facta concludentia* e disciplinato dalle condizioni contenute nella conferma d'ordine e dalle presenti condizioni generali nella stessa richiamate.

1.5 Ediltec Insulation Spa si riserva espressa facoltà di recedere dal contratto e quindi di non effettuare la fornitura ovvero di non completarla, se nelle more viene a conoscenza di fatti o notizie relative al cliente, tali che non la avrebbero indotta a contrarre ovvero avrebbero determinato diverse condizioni.

1.6. Una volta che Ediltec sia giunta a conoscenza dell'avvenuta accettazione della conferma d'ordine, il contratto deve intendersi concluso e non è possibile alcuna modifica da parte del cliente agli elementi dello stesso. Ove su richiesta del cliente Ediltec si renda disponibile ad operare modifiche ovvero ad annullare l'ordine, saranno posti a carico del cliente i costi per la gestione amministrativa che saranno indicati previamente al cliente.

1.7. Costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di vendita, la sezione "servizi al cliente & service policy", presente nel listino ufficiale.

2. Consegna della merce e vizi

2.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prodotti sono venduti "franco destino" con rischio e pericolo a carico del compratore; I tempi di consegna indicati sono solo orientativi e senza assunzione di impegno da parte di EDILTEC; anche nel caso in cui venga richiesto dal cliente e/o indicato da EDILTEC un determinato giorno e/o ora di consegna, tali previsioni sono da intendersi di natura indicativa in quanto il trasporto della merce, peraltro affidato a terzi, è sottoposto a numerose variabili e/o imprevisti non predeterminabili e/o gestibili a priori.

2.2 L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità della merce e dell'imballo al momento del ricevimento nel luogo di consegna indicato nell'accettazione dell'ordine. Qualsiasi rilievo in relazione a danneggiamenti, vizi e/o difetti esteriormente riconoscibili ovvero qualsiasi rilievo in termini di quantità discordanti rispetto al Documento di Trasporto, devono essere rilevati immediatamente ed in via esclusiva con annotazione in calce allo stesso D.D.T. Se la vendita viene effettuata *ex work* la presa in consegna della merce equivale al riconoscimento delle quantità indicate nel DDT e dell'assenza di vizi esteriormente riconoscibili intendendosi sin d'ora che l'incaricato del ritiro, sia munito di tale potere di rappresentanza.

2.3 In caso in cui, invece, vengano scoperti difetti qualitativi del prodotto, il cliente deve notificarne immediatamente il venditore e comunque entro 8 giorni dalla scoperta fornendo ogni utile descrizione/illustrazione del vizio con qualsiasi mezzo e/o supporto a disposizione, nonché fornendo dimostrazione sull'idoneità e correttezza della movimentazione e dello stoccaggio dei prodotti.

2.4. Ediltec, una volta messa in condizioni di valutare i vizi e/o i difetti denunciati, ove li riterrà effettivamente sussistenti, provvederà alla sostituzione della merce nel minor tempo possibile considerata la disponibilità di magazzino e la disponibilità di mezzi di trasporto.

2.5. In ogni caso non sarà riconosciuta la sostituzione del prodotto se lo stesso è stato applicato e se gli eventuali difetti dello stesso, con l'uso della diligenza professionale, sarebbero stati riconosciuti prima dell'applicazione, e tantomeno saranno riconosciuti danni ulteriori, connessi o consequenziali, diretti ed indiretti.

3. Prezzi di vendita

3.1. Salvo diversa conferma scritta da parte di Ediltec, i prezzi e le offerte contenuti nella documentazione dalla stessa formata non sono vincolanti ma indicativi e approssimativi, sempre suscettibili di modifiche così come sono suscettibili di modifica la gamma di prodotti, le dimensioni, l'imballaggio e le quantità minima d'ordine dei prodotti.

3.2 I prezzi indicati da Ediltec sono sempre al netto dell'i.v.a., delle imposte e tasse applicabili; in caso di discordanza dei prezzi indicati nell'ordine e nella conferma d'ordine formata dall'Ediltec, prevalgono quelli indicati in quest'ultimo documento.

3.3. Ediltec si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il prezzo indicato nella conferma d'ordine comunicandolo per iscritto al Compratore con almeno dieci (10) giorni di anticipo dalla decorrenza della modifica. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine comunicandolo a EDILTEC entro la data di decorrenza della modifica. La merce ordinata con consegne dilazionate verrà fatturata al prezzo in vigore il giorno della spedizione; ove il prezzo sia franco destino il costo ovvero il contributo per il trasporto verrà esposto separatamente in fattura.

3.4. A pena di decadenza, eventuali reclami relativi a discrepanze, errori e/o omissioni relativi alle fatture emesse dovranno pervenire entro 15 giorni dal momento in cui le stesse risultino rese disponibili dal sistema di interscambio (SDI); ove eventuali reclami pervengano successivamente e la Ediltec si determini per non far valere la decadenza incorsa, i costi di gestione amministrativa delle modifiche e/o delle dichiarazioni sostitutive, saranno posti a carico del cliente previa quantificazione e comunicazione degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (2/4)

4. Termini di pagamento

4.1 In caso di discordanza tra i termini di pagamento indicati nell'ordine e quelli indicati nella conferma d'ordine, prevalgono quelli indicati nel documento formato dall'Ediltec ed in ogni caso quelli indicati in fattura.

4.2. Qualsiasi dilazione di pagamento concessa al cliente ovvero qualsiasi modalità di pagamento diversa da quella immediata decade nel momento in cui sopravvenga un mancato pagamento anche se di minimo importo e di una sola scadenza da parte dell'acquirente; in tale momento tutte le fatture a scadere, anche relative a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini si intenderanno scadute il giorno dell'insoluto e verranno richieste immediatamente in pagamento.

4.3 Qualora il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, EDILTEC avrà altresì facoltà di: (I) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti, anche relativi a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini; (II) cancellare tutti gli ordini non ancora eseguiti o (III) sospendere l'esecuzione degli Ordini in fase di esecuzione. EDILTEC si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto di vendita in caso di inadempimento del Compratore nel pagamento del prezzo, dovuti comunque gli interessi moratori, salvo il risarcimento del danno.

4.4. Quanto previsto ai precedenti punti 4.2 e 4.3. vale anche ove si realizzi un mancato pagamento/insoluto da parte del cliente nei confronti di una qualsiasi tra le società Pannelli Termici Srl, Ediltec D.o.o., Ediltec Bayern GmbH, società collegate ad Ediltec Insulation Spa e come quest'ultima controllate da Gruppo SBN Srl.

4.5. I termini di pagamento costituiscono una delle condizioni essenziali che hanno indotto Ediltec a contrarre contribuendo inoltre alla formazione del prezzo. Qualsivoglia ritardo nel pagamento rispetto ai termini convenuti comporterà la maturazione degli interessi moratori alle condizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii.

5. Forza maggiore

Eventuali ritardi nella consegna non dipendenti dalla volontà di EDILTEC, quali a titolo esemplificativo scioperi, incendi e altre situazioni al di fuori del controllo di EDILTEC, non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore del Compratore, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di pagamento. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine. EDILTEC si riserva, in ogni caso, il diritto di annullare l'Ordine.

6. Garanzia e limitazione di responsabilità

6.1 EDILTEC garantisce al Compratore che i prodotti sono conformi alle relative specifiche e comunque alle schede tecniche tutte presenti sul sito web www.ediltec.com di cui comunque si riserva diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità in relazione ai risultati ottenuti usando i prodotti, da soli o in combinazione con altri prodotti. La presente garanzia non si estende ai prodotti che siano stati sottoposti, successivamente alla vendita, a qualsivoglia processo e/o manipolazione.

6.2 Tutti i diritti esistenti in capo al Compratore per contratto o per legge si prescrivono e decadono dopo 12 mesi dalla spedizione della merce.

6.3 La garanzia al Compratore si intende, in ogni caso, espressamente limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti difettosi, a discrezione di EDILTEC, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura. I prodotti soggetti a reclamo non potranno essere resi a EDILTEC o altrimenti smaltiti, trattati o trasferiti senza il consenso di EDILTEC.

6.4. L'uso o l'installazione dei prodotti Ediltec da parte di persone non qualificate o senza tenere conto delle istruzioni o delle indicazioni fornite da Ediltec, così come il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati fabbricati, esonerano Ediltec da qualsiasi tipo di responsabilità.

6.5. Ediltec non è giammai responsabile per l'eventuale rispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti alle eventuali specifiche tecniche e d'uso richiesti dai committenti, garantendo solamente la rispondenza dei propri prodotti alle caratteristiche tecniche e d'uso dalla stessa dichiarate.

6.6. EDILTEC propone i suoi prodotti e li pubblicizza per determinate applicazioni, ma è sempre l'acquirente responsabile della decisione finale sulla idoneità del prodotto posato in opera. EDILTEC, in qualità di produttore o distributore di materiali, non esercita alcun controllo sull'installazione dei prodotti della propria gamma rappresentando che le fotografie, i disegni e la letteratura presente sulla propria documentazione tecnico commerciale è di natura meramente illustrativa; EDILTEC si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare ai prodotti ed alle pubblicazioni ogni modifica, miglioramento o variazione ritenuta necessaria.

6.7 Ediltec non sarà responsabile per danni o perdite conseguenti, speciali, indiretti, accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di avviamento o perdita di profitti o entrate, indipendentemente dalla causa di tale responsabilità. La responsabilità massima delle parti nel rapporto commerciale pattuito per i danni causati da una delle parti in seguito a negligenza o colpa lieve è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi, come liberamente concordato dalle parti nell'addivenire alla stipula del contratto di vendita. Le parti hanno concordato il prezzo di acquisto in considerazione di questa clausola di limitazione della responsabilità. Tale limitazione si applica anche a eventuali danni subiti da terzi e il Cliente/Acquirente si impegna a risarcire Ediltec per qualsiasi costo, perdita o danno reclamato da tali terzi, oltre i limiti indicati.

6.8 Indipendentemente dall'eventuale responsabilità di Ediltec nei confronti del Cliente/Acquirente o di terzi, il Cliente/Acquirente deve segnalare immediatamente qualsiasi danno a Ediltec. Qualsiasi reclamo deve essere comunicato a Ediltec per iscritto, entro un termine massimo di cinque (5) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (3/4)

7. Resi

7.1 In assenza di autorizzazione da parte di Ediltec nessun reso sarà possibile. L'autorizzazione al reso avverrà a condizione che gli imballi siano integri ovvero che i materiali siano stati mantenuti in perfetto stato di conservazione. Ove il reso venga autorizzato, l'integrità degli imballi e il perfetto stato di conservazione della merce sarà accertato da Ediltec all'arrivo presso la propria sede della merce restituita; il compratore è tenuto a presenziare alla consegna della merce all'Ediltec, in mancanza l'accertamento sarà unilaterale da parte di Ediltec stessa che ne darà esito al compratore. In caso di reso autorizzato a seguito di riconoscimento di difetto e/o vizio, il cliente accetta sin d'ora la sostituzione e rinuncia sin d'ora a richieste di risarcimento di danni ulteriori diretti ed indiretti che possano derivare dall'indisponibilità del materiale per il tempo dell'accertamento del vizio e della successiva sostituzione del materiale. Qualsiasi contestazione non dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e qualsiasi ragione del compratore dovrà farsi valere in giudizio separato previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della merce vigendo tra le parti al clausola del solve et repete.

8. Proprietà Intellettuale

8.1 I disegni, gli schemi, le specifiche, le nomenclature tecniche e commerciali, i documenti, i campioni, i cataloghi, gli opuscoli, i brevetti ed i modelli, i marchi, nonché qualsiasi informazione tecnica che EDILTEC eventualmente comunichi o metta a disposizione del Compratore restano di proprietà esclusiva di EDILTEC e/o del suo Licenziante, che potrà richiederne la restituzione al Compratore in qualsiasi momento.

8.2 Il Compratore si impegna a non farne alcuna diffusione o riproduzione e a non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso scritto di EDILTEC. Il Compratore si impegna, inoltre, ad informare EDILTEC il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti o licenziati a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta di EDILTEC tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti.

9. Sconto relativo alle modalità di pagamento

Qualora venga applicata una scontistica in funzione di condizioni e/o modalità di pagamento, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'importo dello sconto verrà addebitato al cliente mediante nota di addebito.

10. Caratteristiche generali prodotti e prescrizioni di conservazione

Ediltec produce prodotti per l'isolamento termico per l'utilizzo essenzialmente in edilizia.

I prodotti possono deteriorarsi a contatto con gli agenti atmosferici. Vengono venduti in imballaggi che ne garantiscono la protezione necessaria alle operazioni di caricamento e trasporto, nonché di prima movimentazione. Se ne consiglia, pertanto, la conservazione al coperto e la permanenza in cantiere, o comunque l'esposizione agli agenti atmosferici, per lo stretto necessario.

In cantiere, in caso di temporali improvvisi, è buona norma coprire con teli di polietilene sia il prodotto da applicare, che quello già applicato.

Si prescrive sempre il fissaggio dei pannelli e, non essendo prodotti impermeabilizzanti, si prescrive sempre l'applicazione di un manto impermeabile; in nessun caso saranno accettati reclami in caso di pose senza idoneo fissaggio ovvero per problemi di infiltrazioni d'acqua.

11. Cessione

Il Compratore non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, il contratto di vendita, senza consenso scritto di EDILTEC.

12. Legge applicabile e Foro competente

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali si applicherà la Legge Italiana e per ogni eventuale azione giudiziaria viene sin d'ora riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Modena.

13. Privacy

L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad EDILTEC, comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati alla stessa forniti che vengono trattati come da apposita informativa pubblicata nel sito internet www.ediltec.com all'apposita sezione "privacy policy" e per finalità meramente commerciali, con esclusione di profilazione automatica o cessione degli stessi a terzi.

14. Sanzioni commerciali e anticorruzione

14.1 Il Cliente garantisce che esso stesso e le sue società affiliate, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti e intermediari rispettino tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione delle frodi e della corruzione nell'esercizio delle loro funzioni nelle transazioni con Ediltec, ivi comprese (senza limitazioni) il divieto di pagamenti illeciti o l'induzione di altri vantaggi impropri nei confronti di pubblici ufficiali, partner commerciali, loro dipendenti, parenti o altre persone con cui sono strettamente legati.

14.2 Il compratore (i) dichiara e garantisce che né lui né i suoi affiliati, direttori, dipendenti, agenti e intermediari compaiono nell'elenco delle Specially

Designated Nationals and Blocked Persons pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o sono altrimenti soggetti a sanzioni economiche amministrate dagli Stati Uniti o dal Ministero degli Esteri del Regno Unito, sono soggetti a sanzioni finanziarie o embarghi ai sensi della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, o sono presenti in una delle Liste delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (uno di questi soggetti sarà definito "Soggetto Bloccato"); e (ii) si impegna a non trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti ricevuti da Ediltec a una Persona Bloccata o a un Paese oggetto di sanzioni economiche globali da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite.

14.3 Il cliente si impegna a sostenere Ediltec nella prevenzione delle frodi e della corruzione e nell'applicazione delle sanzioni commerciali e informerà Ediltec non appena verrà a conoscenza o sospetterà un caso di frode o di transazione vietata in relazione alle transazioni con Ediltec.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (3/4)

14.4 Ediltec può sospendere o interrompere immediatamente le transazioni se viene a conoscenza che il cliente viola le norme in materia di sanzioni commerciali, anticorruzione o frode.

14.5. Il Cliente (o una qualsiasi delle sue società affiliate) è pienamente consapevole delle sanzioni applicabili e delle leggi sulle esportazioni. Il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) dichiara e garantisce che nè il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) utilizzerà, direttamente o indirettamente, i prodotti forniti da Ediltec o venderà o fornirà i prodotti forniti da Ediltec in modo tale da causare una violazione delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni internazionali. Il cliente certifica inoltre che la vendita dei prodotti forniti da Ediltec non comporterà, direttamente o indirettamente, il contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a favore o a vantaggio di una Parte sanzionata.

EDILTEC INSULATION S.p.A.

Ufficio Commerciale

Via Giardini 474/M

41124 Modena

Tel. +39 059 2916411

Fax +39 059 344232

info@ediltec.com

www.ediltec.com

www.ediltec.it

